



製品体系と仕様

大きさの呼び	16	25			
製品体系	○	○			
最高使用圧力 kgf/cm <sup>2</sup>	315 (IE)				
最大流量 l/min	125	250			
圧力調整範囲 kgf/cm <sup>2</sup>	5~315				

注) 250kgf/cm<sup>2</sup>以上でご使用の場合には別途ご相談ください。

モデル番号

F-LB-25-V-Z1-10

カバーポート形式 (右表参照)  
 無記号: X、Yポート付  
 Z1: X、Y、Z1ポート付  
 Z2: X、Y、Z2ポート付

ハイベント形の場合のみ記入中

大きさの呼び 16、25、

リリース機能ロジック弁

合成作動油使用の場合のみ記入

注) ハイベント形はアンロードからオンロードへの切換時間を短縮されたいときにご使用ください。

カバー形式 (機能)	油圧図記号	カバーポート形式
リリース弁用カバー		無記号
リリース弁用カバー		Z1
リリース弁用カバー		Z2

取付寸法

1. 本弁の取付寸法は ISO 規格 (TWO-PORT SLIP-IN CARTRIDGE VALVES CAVITIES) に準拠しますが、図番 5501-7A311886-6 を参照願います。

寸法 サイズ	D1	D2	W1	W2	T	L	H1	H2	J×K	概算 重量 kg
16	32	25	102	67	35	16	87	56	8×40	3.6
25	45	34	102	87	40	20	92	72	12×45	4.5

5501-7A311886-6 SYM REVISIONS DATE 82/5/25	日付 DATE	製図 DRAWN	<b>YUKEN KOGYO CO., LTD.</b>  形式 MODEL NO. *LB-*-*-*10  名称 NAME リリース機能ロジック弁 (SIZE 16, 25)  図番 DWG NO. 7A312155-5-1
	承認 APPROVED	検図 CHECKD	
	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		
	FILE NO.		