



モデル番号 Model Numbers	A	B	C	D	E	F	H
CRT-03	62	36	φ38	80.5	33	44	3/8
CRT-06	74	45	φ54	104.5	49	54	3/4
CRT-10	107	65	□80	130	65	80	1 1/4

JIS 油圧図記号
Graphical Symbol



仕様 Ratings

モデル番号 Model Numbers	定格流量★ Rated Flow l/min	最高使用圧力 Max. Operating Pres. kgf/cm ²	クラッキング圧 Cracking Pres. kgf/cm ²	質量 Mass kg
ねじ接続形 Threaded Connections	CRT-03-※-50 40	250	0.4 3.5 5	0.9 1.7 5.6
	CRT-06-※-50 125			
	CRT-10-※-50 250			

★定格流量とは、クラッキング圧力0.4kgf/cm²の弁において、使用油の比重0.85、動粘度20cStのときの自由流れ圧力降下値が最高3kgf/cm²となる概略の流量です。

★Rated flow stands for approximate flow rate when the free flow pressure drops to maximum 3kgf/cm² at fluid's specific gravity 0.85 and kinematic viscosity 20 cSt in the valve of cracking pressure of 0.4kgf/cm².

モデル番号の構成 Model Number Designation

F-	CR	T	-03	-04	-50
適用流体記号 Special Seals	シリーズ番号 Series Number	管接続形式 Type of Connection	大きさの呼び Valve Size	クラッキング圧 Cracking Pres. kgf/cm ²	デザイン番号 Design Number
F: りん酸エステル系 作動油使用の場合 のみ記入 Refer to "Hydraulic Fluids Note" on Page 2.	CR: ライト アングル形 チェック弁 Right Angle Check Valve	T: ねじ接続形 Threaded Connection	03 06 10	04: 0.4 35: 3.5 50: 5	50 50 50

★製品改良のためデザイン番号は予告なしに変えることがあります。ただし、デザイン番号の下1桁が変わる場合には据付寸法および性能諸元には変更ありません。

★Design numbers subject to change. But installation dimensions remain as shown for design numbers 50 through 59.

SIGN	日付 DATE	製図 DRAWN	YUKEN KOGYO CO., LTD.
	86-9-1	Y.H	
DATE	承認 APPROVED	検図 CHECKD	形式 MODEL NO.
	北川	彦沼	(F)-CRT-03-※-50
REVISIONS	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		名称 NAME
			ライトアングル形チェック弁
SYM	FILE NO.	図番 DWG NO.	
	1771	V A 3 1 3 4 8 3 - 0 - 0	