



- 設定
- △ 減速開始圧力 P1=1.6MPa
 - △ FCO圧 P2=2.5MPa
 - △ MAX. Q時周波数 f1=60Hz
 - △ FCO時周波数 f2=10Hz
 - △ 吐出量 Q≒28L/min (@60Hz, 1.5MPa)
- ※ポンプ流量調整ねじは出荷時のまま(全開)

SPECIFICATIONS	N = --- r/min	MOTOR POWER SOURCE	AC200V, 50/60Hz
C.O = --- MPa	-- L/min	CONTROL POWER SOURCE	
F.C.O = --- MPa		APPROX MASS	50kg
WORKING PRESSURE	--- MPa	PAINT COLOUR	----
TEST PRESSURE	--- MPa	HYDRAULIC FLUID	石油系作動油
CUSTOMER	-----	TITLE	PMモータ搭載省エネ形標準油圧ユニット HE-YA16-B-2-1.5-10
FOR	-----	DRAWING NO.	UH2 UA2-79670-1
YUKEN KOGYO CO., LTD.			

小断	小断	小断	小断
訂正	05.23	訂正	12.06
訂正	12.06	訂正	10.19
訂正	10.19		
REVISIONS			
APPROVED	柏野		
CHECKED	藤田、荒井		
DRAWN	高橋(成)		
DATE	'21.11.30		
SCALE	1/5		