


標準油圧シリンダ < CJT70/ CJT140/ CJT210 > 近接スイッチ付標準油圧シリンダ < CJT70L/ CJT140L > ————— ロックナット寸法変更のお知らせ —————

CJT 形標準油圧シリンダおよび近接スイッチ付標準油圧シリンダのオプションに用いているロックナット（オプション記号“K”）について、強度を検討のうえコンパクト化を図り、その外形寸法を変更しましたので、お知らせいたします。

【対象機種】

- CJT 形標準油圧シリンダ
 - ・ 7 MPa/14 MPa 用 CJT70/CJT140
 - ・ 21 MPa 用 CJT210
- 近接スイッチ付標準油圧シリンダ
 - ・ 7 MPa/14 MPa 用 CJT70L/CJT140L

【新旧寸法比較】



| KK (ねじサイズ) | B | | C | | H | | 質量 kg | | 対応シリンダ内径 ロッド系列 | | |
|---------------|-----|-----|------|------|----|-----|----------|------|-------------------|------|------|
| | 従来 | 変更後 | 従来 | 変更後 | 従来 | 変更後 | 従来 | 変更後 | A 系列 | B 系列 | C 系列 |
| M16x1.5 | 24 | 22 | 27.7 | 25.4 | 10 | | 0.05 | 0.02 | | 32 | 40 |
| M20x1.5 | 30 | 27 | 34.6 | 31.2 | 12 | | 0.10 | 0.03 | | 40 | 50 |
| M24x1.5 | 36 | 32 | 41.6 | 37 | 14 | | 0.15 | 0.05 | 40 | 50 | 63 |
| M30x1.5 | 46 | 41 | 53.1 | 47.3 | 18 | 17 | 0.30 | 0.11 | 50 | 63 | 80 |
| M39x1.5 | 60 | 55 | 69.3 | 63.5 | 23 | 20 | 0.60 | 0.24 | 63 | 80 | 100 |
| M48x1.5 | 75 | 70 | 86.5 | 80.8 | 29 | 26 | 1.10 | 0.52 | 80 | 100 | 125 |
| M56x2.0 | 85 | 80 | 98 | 92.4 | 34 | 30 | 1.60 | 0.77 | | | 140 |
| M60x2.0 | 90 | 85 | 104 | 98.1 | 36 | 33 | 1.90 | 0.94 | | | 150 |
| M64x2.0 | 95 | 90 | 110 | 104 | 38 | 35 | 2.20 | 1.10 | 100 | 125 | 160 |
| M72x2.0 | 105 | 100 | 121 | 115 | 43 | 38 | 3.00 | 1.44 | | 140 | 180 |
| M76x2.0 | 110 | 105 | 127 | 121 | 46 | 40 | 3.60 | 1.65 | | 150 | |
| M80x2.0 | 115 | 110 | 133 | 127 | 48 | 43 | 4.00 | 1.93 | 125 | 160 | 200 |
| M95x2.0 | 135 | 130 | 156 | 150 | 57 | 47 | 6.50 | 2.90 | 140 | 180 | 220 |

注) ねじサイズが M100 ~ M130 の丸形ロックナットについては、寸法の変更はありません。

【モデル番号】

ロックナット付を手配時のオプション記号“K”には変更ありません。

【実施時期】

従来寸法のロックナットの在庫が終了次第、2007年3月1日以降出荷分から逐次実施いたします。