

ARシリーズ可変ピストンポンプ AR16-FR01※※-22 AR22-FR01※※-22 ——モデルチェンジのお知らせ——

ARシリーズ可変ピストンポンプは、そのコンパクト・低騒音・高効率で発売以来ご好評いただいております。

このたび、従来のコンパクトさは損なわずにモデルチェンジを実施いたしましたのでお知らせいたします。

【変更内容】

ハウジング材質を変更（アルミニウム→鋳鉄）いたしました。
これにより、質量が9.8kgから12.1kgと増加いたします。




【仕様】

モデル番号	理論押しのけ容積 cm ³ /rev	最 小 調整流量 cm ³ /rev	使用圧力 MPa		許容回転数 r/min		質量 kg
			定格	最高 ^{★1}	最高	最低	
AR16-FR01※※-22	15.8	6.0		16	1800	600	12.1
AR22-FR01※※-22	22.2	8.5					

★1.圧力設定の際は、フルカットオフ圧力が最高使用圧力を越えないようにしてください。

JIS油圧図記号



【モデル番号の構成】

AR16	-F	R	01	B	S	-22
シリーズ番号	取付形式	回転方向	制御方式	圧力調整範囲 MPa	ポートの向き	デザイン 番号
AR16 (15.8 cm ³ /rev)	F: フランジ取付形	〔軸端から見て〕 R: 時計方向 ^{★1}	01: プレッシャ コンペんセ ータ制御形	B: 1.2 ~ 7 C: 2.0 ~ 16	無記号: アキシャル ポート S: サイドポート	22
AR22 (22.2 cm ³ /rev)						

★1.反時計方向回転(L)は、販売中止となります。

【販売資料】

モデル番号	外観図
AR16-FR01※※-22	1302-PA315351-7
AR22-FR01※※-22	1315-PA315353-3

【切換時期】

2011年4月受注開始

【互換性】

材質変更による質量の変更以外は、
外観・性能の変更はございません。
なお外装は、リン酸皮膜処理となります。

【用途】

工作機械、一般産業機械、その他